

極上細緻 絕佳創業的好夥伴



極緻 UV 4060 / 6090
直噴印製專家



以上材質皆可印製

- 最大直噴尺寸：**UV4060=40x60cm / UV6090=60x90cm**。
- 可在任何材料上噴印。
- 高品質快速印刷，客製化的理想選擇。
- 成品有防水、防紫外線、防刮。
- 成品適合室內、戶外使用。
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離。
- 調節紫外線亮度以適應固化需要。



塑膠/ABS材質



棉布材質



木材/皮革材質



壓克力板



磁性貼紙



木材/皮革材質



金屬板/鋁板材質



磁磚/陶瓷材質



玻璃/鏡面材質



廣告牌



石板畫



金屬板/鋁板材質

極緻UV-4060 具體參數

固化系統	LED 冷光: 90w 395波長	操作系統	微軟Win7/Win8/Win10
直噴高度	14cm	墨水顏色	4彩、4白 ●●●●○
電源要求	50/60Hz 110/220V(±10%)<4A	供墨系統	墨水感應及攪拌系統
環 境	20~28C HR40-60%	連接方式	USB2.0
噴 頭	愛普生DX5 (噴嘴180X8)	機器淨重	106公斤
軟體語言	英文/中文	機器尺寸	130x80x50cm

極緻UV-6090 具體參數

固化系統	LED 冷光: 90w 395波長	操作系統	微軟Win7/Win8/Win10
直噴高度	14cm	墨水顏色	4彩、4白 ●●●●○
電源要求	50/60Hz 110/220V(±10%)<4A	供墨系統	墨水感應及攪拌系統
環 境	20~28C HR40-60%	連接方式	USB2.0
噴 頭	愛普生DX5 (噴嘴180X8)	機器淨重	146公斤
軟體語言	英文/中文	機器尺寸	140x130x55cm

極緻UV光固化型專用墨水

- 高固化速度，適用於高速印刷
- 鮮豔的顏色，高濃度的顏色
- 良好的適應性，流暢性佳
- 輕微的氣味



前處理劑



清洗液



顏色	藍/紅/黃/黑/白 ●●●●○	包 裝	1L/升
PH值	6.5-7.5	光 牢 度	7-8
黏度	4-6cps/25°C	表面張力	20-24Dynes/cm
閃點	>100°C	過 濾 精 度	<0.5µm
媒體	金屬、玻璃、陶瓷、木材、壓力克等材料	油 墨 名 稱	紫外光固化油墨
適用	LED燈(波長395nm)	適用直噴機	愛普生DX5, DX7

